

ROZBUDOWA SYSTEMU I/O IN 24 DIN (IN WET)

KOD KATALOGOWY
TM-MN.UN.ZSD002

- TM-I/O IN 24 DIN (IN WET)
- Urządzenie umożliwiające sterowanie grupami oświetlenia awaryjnego, dedykowane do systemów oświetlenia awaryjnego DATA 2 oraz TM-CB. Dostępne są modele wejściowe IN oraz wyjściowy out
- System DATA 2 i TM-CB umożliwia podłączenie maksymalnie do 16 modułów

Adres każdego modułu ustawiany jest na przełącznikach DiP-switch na ich obudowie. Wersja IN 230 wykorzystywana jest do sterowania oświetleniem nocnym, grupami pożarowo-awaryjnymi, scenariuszami pożarowymi oraz posiada 8 wejść. Moduł wyjść (out) stosowany jest do informowania o stanie systemu. Posiada 8 wyjść bezpotencjałowych.



ZASTOSOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE

detekcja napięcia 24 V	sygnał zewnętrzny niskopotencjałowy 24 V
wyjścia bezpotencjałowe	8
Wymiar	106 x 110 x 48 mm
Uchwyt do montażu DIN	25 x 95 x 56 mm

