

KOD KATALOGOWY
VIP-PRO DATA

Zestaw awaryjnego zasilania oświetlenia




PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry zasilania	210-250 V AC 50+60Hz
Nominalna moc (P) pobierana z sieci	< 5 W
Typ obsługiwanych źródeł światła	4 PIN: T8, T5, TC-SEL, TC-DEL, TC-TEL, TC-F
Moc źródeł światła	4 W - 80 W
Częstotliwość pracy przetwornicy	20-35 kHz
Strumień świetlny	6-42 %
Napięcie obwodu otwartego	1450 V
Stopień szczelności	IP20
Klasa izolacji	II
Przejście w stan pracy awaryjnej	0,2+0,8 sec
Wartość prądu rozładowania akumulatora	0,5 - 1,5 A
Zakres temperatury pracy	ta =10 ° C + 50 ° C
Wymiary gabarytowe	PRO: 179 x 38 x 33/28 mm
Materiał obudowy	poliwęglan
Czas ładowania / doładowywania akumulatora	24h (first charging 48h)
Maksymalna długość przewodów	1,5 m; pin nr 8,12



MODELE

Model

		moc/power	akumulator/battery
VIP PRO 158i DATA	1 H	4-58W	4xSc
VIP PRO 180i DATA	1 H	4-80W	5xC
VIP PRO 358i DATA	3 H	4-58W	4xD
VIP PRO 380i DATA	3 H	4-80W	5xD

PL-Q (GR10Q)

Typ świetlówki (trzonek) / Fluorescent type (lamp holder)			
Moc świetlówki / Fluorescent power	16 W	28 W	38 W
VIP PRO x 58i DATA	15 %	10 %	7 %
VIP PRO x 80i DATA	24 %	12 %	8 %

PL-C (G24Q)

Typ świetlówki (trzonek) / Fluorescent type (lamp holder)				
Moc świetlówki / Fluorescent power	10 W	13 W	18 W	26 W
VIP PRO x 58i DATA	18 %	17 %	16 %	13 %
VIP PRO x 80i DATA	26 %	24 %	19 %	15 %

PL-S (2G7)

Typ świetlówki (trzonek) / Fluorescent type (lamp holder)				
Moc świetlówki / Fluorescent power	5 W	7 W	9 W	11 W
VIP PRO x 58i DATA	27 %	22 %	19 %	21 %
VIP PRO x 80i DATA	38 %	33 %	28 %	30 %

PL-L (2G11)

Typ świetlówki (trzonek) / Fluorescent type (lamp holder)					
Moc świetlówki / Fluorescent power	18 W	24 W	36 W	40 W	55 W
VIP PRO x 58i AT	11 %	11 %	9 %	7 %	-
VIP PRO x 80i AT	15 %	16 %	12 %	9 %	9 %

T8 (G13)

Typ świetlówki (trzonek) / Fluorescent type (lamp holder)					
Moc świetlówki / Fluorescent power	18 W	30 W	36 W	58 W	70 W
VIP PRO x 58i DATA	10 %	10 %	9 %	6 %	-
VIP PRO x 80i DATA	19 %	16 %	14 %	8 %	7 %

PL-T (G24Q)

Typ świetlówki (trzonek) / Fluorescent type (lamp holder)						
Moc świetlówki / Fluorescent power	13 W	18 W	26 W	32 W	42 W	57 W
VIP PRO x 58i DATA	18 %	16 %	13 %	9 %	-	-
VIP PRO x 80i DATA	22 %	20 %	15 %	13 %	8 %	6 %

T5 (G5)

Typ świetlówki (trzonek) / Fluorescent type (lamp holder)	4 W	6 W	8 W	13 W	14 W	21 W	24 W	28 W	35 W	39 W	49 W	54 W	80 %
Moc świetlówki / Fluorescent power													
VIP PRO x 58i DATA	32 %	26 %	22 %	19 %	18 %	15 %	12 %	-	-	-	-	-	-
VIP PRO x 80i DATA	42 %	38 %	33 %	28 %	25 %	21 %	20 %	15 %	10 %	10 %	8 %	6 %	6 %

