

PRIMO A M2 CBM W TM-A0.M2.CBM1W



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021
Platný do:
19.05.2026



Číslo: B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-0180
Platný do:
19.05.2026



Číslo: 1725



Číslo: DIT_001





Číslo: V1.2



Výrobce	TM Technologie
Applikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	PRIMO A
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	CBM - adresovatelná centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	725 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	5.9 W
Činný výkon	7.8 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 75 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.