

# ONTEC APN 31P M AT B TM-AN.31P.AT03B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1525



Číslo: 1525




Číslo: 1525



Číslo: V1.4

Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	ONTEC AP
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Struktura barvy	hladká, lesk
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK06
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	stropní, na omítku
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry evakuačního znamení	311x158 mm
Typ piktogramu	fólie
Číslo grafiky	K3
Jas	>200 cd/m <sup>2</sup>
Viditelnost	32 m
Teplota barvy	5700
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Zdroj světla	LED
Životnost LED	50000 h
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	403 mm x 61 mm x 211 mm



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.