

ONTEC APN 31P M DALI W TM-AN.31P.DA03W



Číslo: 1525



Číslo: 88-116197



Číslo: 1525



Číslo: 3673



Číslo: 1525




Číslo: V1.4



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	ONTEC AP
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	DALI
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK06
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Struktura barvy	hladká, lesk
Způsob instalace*	stropní, na omítku
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Jas	>200 cd/m²
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.5 W
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Typ DALI	A
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	403 mm x 61 mm x 211 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.