

ONTEC AN 302 M AT W TM-AN.M2.AT03W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1525



Číslo: 1525




Číslo: 1525



Číslo: V1.4



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	ONTEC A
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	241 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.5 W
Činný výkon	6.7 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	327 mm x 61 mm x 46 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.