

PRIMO APZ 30DC 180 M AT B TM-AZ.30DCAT03B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1725



Číslo: 6077/2026
Platný do:
19.05.2031



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030




Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-
0374
Platný do:
19.05.2031



Číslo: 1725




Číslo: V1




Číslo: V1.1



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO APZ
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Struktura barvy	lakovaná
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK07
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	stropní
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	319x193 mm
Rozměry evakuačního znamení	300x150 mm
Typ piktogramu	fólie
Číslo grafiky	K3, D3
Jas	>500 cd/m²
Viditelnost	30 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.1 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	+5 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 698 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



3	8	18	-	-
3,5	9,5	21,5	-	-
4,5	10,5	26	-	-
5,5	10,5	29	-	-
6,5	5	30	-	-
7,5	4,5	20	-	-
E _{min} ≥ 1 lx				