

# INDUST B 20 CB+ A TM-B2.00CB+090A

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3625



Číslo: 5386/2024  
Platný do:  
15.05.2029



Číslo: 3625




Číslo: 3625



Číslo: V1.0



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>označení směru úniku, osvětlení říkové cesty</b>
Rodina	<b>INDUST B2</b>
Typ testu	<b>CB+ - centrální baterie</b>
Pracovní režim	<b>CB</b>
Stupeň ochrany	<b>IP66, IP69</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Materiál tělesa	<b>nerozovná ocel</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, nástěnný</b>
Jas	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>1.6 W</b>
Činný výkon	<b>3.8 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>220-240 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>186-254 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>-25 °C</b>
Maximální teplota	<b>+45 °C</b>
Baterie	<b>-</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>481 mm x 75 mm x 692 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.