

INDUST B 20 CB A

TM-B2.00CB0090A

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3625



Číslo: 5386/2024
Platný do:
15.05.2029




Číslo: 3625



Číslo: 3625



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	označení směru úniku, osvětlení říkové cesty
Rodina	INDUST B2
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerozovná ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Jas	>200 cd/m ²
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	1.6 W
Činný výkon	4.2 W
Jmenovité střídavé napětí	220-240 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	481 mm x 75 mm x 692 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.