

INDUST B 20 CB H TM-B2.00CB0090H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3625



Číslo: 5386/2024
Platný do:
15.05.2029



Číslo: 3625




Číslo: 3625



Číslo: V1.0



| | |
|--|---|
| Výrobce | TM Technologie |
| Aplikace | označení směru úniku, osvětlení říkové cesty |
| Rodina | INDUST B2 |
| Typ testu | CB - centrální baterie |
| Pracovní režim | CB |
| Stupeň ochrany | IP66, IP69 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK08 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | I |
| Materiál tělesa | nerozovná ocel |
| Způsob instalace* | na omítku, nástěnný |
| Jas | >200 cd/m² |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 1.6 W |
| Činný výkon | 4.2 W |
| Jmenovité střídavé napětí | 220-240 V |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | 186-254 V |
| Životnost LED | 50000 h |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Minimální teplota | -25 °C |
| Maximální teplota | +45 °C |
| Baterie | - |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 60 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 481 mm x 75 mm x 692 mm |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.