

INDUST B 3DF CB H TM-B3.DFCB009LH

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3725



Číslo: 5436/2024
Platný do:
09.07.2029



Číslo: 3725




Číslo: 3725



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	označení směru úniku, osvětlení řízkové cesty
Rodina	INDUST B3
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerozovná ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Jas	>200 cd/m²
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	1.6 W
Činný výkon	10.4 W
Jmenovité střídavé napětí	220-240 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 435 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.