

INDUST B 3DF CBM H TM-B3.DFCBM09LH

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3725



Číslo: 5436/2024
Platný do:
09.07.2029



Číslo: 3725



Číslo: 3725



Číslo: DIT_004



Číslo: V1.0



Výrobce **TM Technologie**
Aplikace **označení směru úniku, osvětlení řídkové cesty**

Rodina **INDUST B3**

Typ testu **CBM - adresovatelná centrální baterie**

Pracovní režim **CB**

Stupeň ochrany **IP66, IP69**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Materiál tělesa **nerozovná ocel**

Způsob instalace* **na omítku, nástěnný**

Jas **>200 cd/m²**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **1.6 W**

Činný výkon *** W**

Jmenovité střídavé napětí **220-240 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **186-254 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **-25 °C**

Maximální teplota **+45 °C**

Baterie **-**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H [±2 mm]** **560 mm x 105 mm x 435 mm**

