

INDUST B4D CB DALI-2 H TM-B4.D0CD009LH

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3725



Číslo: 5436/2024
Platný do:
09.07.2029



Číslo: 3725



Číslo: 2016




Číslo: 3725



Číslo: V1.0



| | |
|--|---|
| Výrobce | TM Technologie |
| Kategorie | nouzová svítidla |
| Aplikace | označení směru úniku, osvětlení říkové cesty |
| Rodina | INDUST B4 |
| Typ testu | CD - CB DALI2 |
| Pracovní režim | CB |
| Stupeň ochrany | IP66, IP69 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK08 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | I |
| Materiál tělesa | nerezová ocel |
| Struktura barvy | přírodní |
| Způsob instalace* | na omítku, nástěnný |
| Přizpůsobení k používání piktogramu | ano |
| Jas | >200 cd/m² |
| Jmenovité střídavé napětí | 220-240 V |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | 186-254 V |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 1.5 W |
| Životnost LED | 50000 h |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Minimální teplota | -25 °C |
| Maximální teplota | +45 °C |
| Baterie | - |
| Typ DALI | A |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 60 měsíce |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.