

# INDUST B4D CB DALI-2 H TM-B4.D0CD009LH

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3725



Číslo: 5436/2024  
Platný do:  
09.07.2029



Číslo: 3725



Číslo: 2016




Číslo: 3725



Číslo: V1.0



|  |  |
|--|--|
| Výrobce                                      | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                                |
| Aplikace                                     | <b>označení směru úniku, osvětlení řítkové cesty</b> |
| Rodina                                       | <b>INDUST B4</b>                                     |
| Typ testu                                    | <b>CD - CB DALI2</b>                                 |
| Pracovní režim                               | <b>CB</b>  |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP66, IP69</b>                                    |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK08</b>  |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>I</b>   |
| Materiál tělesa                              | <b>nerezová ocel</b>                                 |
| Způsob instalace*                            | <b>na omítku, nástěnný</b>                           |
| Jas  | <b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>                      |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>   |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>1.5 W</b>   |
| Činný výkon                                  | <b>7 W</b>   |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>220-240 V</b>                                     |
| Jmenovité stejnosměrné napětí                | <b>186-254 V</b>                                     |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>                                       |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>  |
| Minimální teplota                            | <b>-25 °C</b>  |
| Maximální teplota                            | <b>+45 °C</b>  |
| Baterie                                      | <b>-</b>   |
| Typ DALI                                     | <b>A</b>   |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>60 měsíce</b>                                     |
| Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]             | <b>560 mm x 105 mm x 635 mm</b>                      |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.