
INDUST B 5DF CB DALI-2 H
TM-B5.DLCD0090H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 3726 | Číslo: 5436/2024 Platný do: 09.07.2029 | Číslo: 3726 | Číslo: 2016 | Číslo: 3726 | Číslo: V1.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku, osvětlení ńikové cesty**
Rodina	**INDUST B5**
Barva	**přírodní / elox**
Struktura barvy	**přírodní**
Typ testu	**CD - CB DALI2**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP66, IP69**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**nerezová ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, nástěnný**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Rozměry piktogramu	**357x672 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**330x660 mm**
Typ piktogramu	**plexi PMMA**
Jas	**>200 cd/m²**
Viditelnost	**66 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**220-240 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**1.5 W**
Činný výkon	**12.4 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**-25 °C**
Maximální teplota	**+45 °C**
Baterie	**-**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**560 mm x 105 mm x 795 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.