

# BOA IN RC1 CBM TM-BIRC1CBM0000

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1125



Číslo: 5912/2025  
Platný do:  
29.11.2030



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1125



Číslo: 1125



Číslo: V2



Číslo: V2.1



Výrobce **TM TECHNOLOGIE**

Aplikace **evakuační osvětlení**

Rodina **BOA IN**

Typ testu **CBM - adresovatelná centrální baterie**

Pracovní režim **CB**

Stupeň ochrany **IP20**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK03**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace\* **stropní, zapaštěný/vestavný, na omítku**

Světelný tok ( napájení z baterie ) **293 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2.5 W**

Činný výkon **4.3 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **186-254 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **-15 °C**



Maximální teplota **+55 °C**

Baterie **-**

Korekce účinníku (PFC) **0,83**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **H x Ø** [±2 mm] **21 mm x 50 mm**



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.