

BOA IN RC1 60 M DATA2 TM-BIRC1DDM6000

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1125



Číslo: 5912/2025
Platný do:
29.11.2030




Číslo:
B_BK_60112_0421_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1125



Číslo: 1125





Číslo: DIT_001



Číslo: V2.1



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	BOA IN
Typ testu	DATA2
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	stropní, zapuštěný/vestavný, na omítku
Světelný tok (napájení z baterie)	293 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.5 W
Činný výkon	3.3 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.