

# BOA IN RM1 180 NM DATA2 TM-BIRM1DDN8000

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1125



Číslo: 5912/2025  
Platný do:  
29.11.2030




Číslo:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1125



Číslo: 1125





Číslo: V1



Číslo: V2.1



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>osvětlení otevřeného prostoru</b>
Rodina	<b>BOA IN</b>
Typ testu	<b>DATA2</b>
Pracovní režim	<b>NM</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK03</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>stropní, zapuštěný/vestavný, na omítku</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>150 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2.5 W</b>
Činný výkon	<b>1.2 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+10 °C</b>
Maximální teplota	<b>+40 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>21 mm x 50 mm</b>



h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

E<sub>min</sub> ≥ 0,5 lx

\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.