

BOA IN RM1 60 NM ST TM-BIRM1STN6000

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1125



Číslo: 5912/2025
Platný do:
29.11.2030



Číslo:
B_BK_60112_0421_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1125



Číslo: 1125






Číslo: V1



Číslo: V2.1



Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	BOA IN
Typ testu	standard
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	stropní, zapuštěný/vestavný, na omítku
Světelný tok (napájení z baterie)	345 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.5 W
Činný výkon	1.2 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	24 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



2,5	4	10	4	10
3	4,5	11,5	4,5	11,5
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5	16,5	5	16,5
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	4	19,5	4	19,5
10	4	20	4	20

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.
 $E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$