

BOA IN RM2 302 M DALI-2 TM-BIRM2DLM3000

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1125



Číslo: 5912/2025
Platný do:
29.11.2030



Číslo:
B_BK_60112_0421_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1125



Číslo: 7489



Číslo: 1125



Číslo: DIT_001



Číslo: V2.1



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7489/vip-rs>

Výrobce **TM Technologie**

Kategorie **nouzová svítidla**

Applikace **osvětlení otevřeného prostoru**

Rodina **BOA IN**

Typ testu **DALI2**

Pracovní režim **M**

Jmenovitá pracovní doba **3 h**

Stupeň ochrany **IP20**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK03**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Struktura barvy **setén, matná**

Způsob instalace* **stropní, zapaštěný/vestavný, na omítku**

Světelný tok (napájení z baterie) **241 lm**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2.5 W**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **+10 °C**


Maximální teplota **+40 °C**


Baterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Typ DALI **A**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **H x Ø** [±2 mm] **21 mm x 50 mm**





2,5	4	9	4	9
3	4	10,5	4	10,5
4	4	12,5	4	12,5
5	4,5	13,5	4,5	13,5
6	4	15	4	15
7	3,5	16	3,5	16
8	4	16,5	4	16,5
9	3,5	17	3,5	17
10	3	17,5	3	17,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$