

# BOA IN RM2 302 M DALI-2 TM-BIRM2DLM3000

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1125



Číslo: 5912/2025  
Platný do:  
29.11.2030



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Platný do:  
24.01.2030




Číslo: 1125



Číslo: 7489



Číslo: 1125




Číslo: V1




Číslo: V2.1



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>nouzová svítidla</b>
Aplikace	<b>osvětlení otevřeného prostoru</b>
Rodina	<b>BOA IN</b>
Typ testu	<b>DALI2</b>
Pracovní režim	<b>M</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK03</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Struktura barvy	<b>setén, matná</b>
Způsob instalace*	<b>stropní, zapuštěný/vestavný, na omítku</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>241 lm</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2.5 W</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+10 °C</b>
Maximální teplota	<b>+40 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Typ DALI	<b>A</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>21 mm x 50 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	4	9	4	9
3	4	10,5	4	10,5
4	4	12,5	4	12,5
5	4,5	13,5	4,5	13,5
6	4	15	4	15
7	3,5	16	3,5	16
8	4	16,5	4	16,5
9	3,5	17	3,5	17
10	3	17,5	3	17,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$