

HLAVNÍ STANICE TM-CB L1-48/12 SEL ANTRACIT TM-C4.04012SELD

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 4325



Číslo: 4325



Číslo: 4325



Systém centrální baterie **TM-CB 48 V** je moderní a energeticky úsporné řešení pro napájení nouzového osvětlení z jednoho centrálního bodu. Díky kompaktní a modulární konstrukci umožňuje systém snadnou rozšiřitelnost a připojení svítidel s celkovým výkonem až 1440 W, v závislosti na zvoleném modelu. Intuitivní a přehledný displej usnadňuje obsluhu a rychlý přístup k informacím o stavu instalace. Nízké napětí 48 V zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při montáži a servisu. V závislosti na verzi systém nabízí monitorování obvodů nebo jednotlivých svítidel, což zajišťuje neustálý dohled a spolehlivost provozu v každodenním provozu.

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Výrobce | TM Technologie |
| Aplikace | centrální baterie |
| Barva/Barva dle RAL | antracitová , RAL7016 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | I |
| Stupeň ochrany | IP30 |
| Záruka (korpus, elektronika) | 60 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 360 mm x 193 mm x 674 mm |

MOŽNOSTI

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Maximální počet svítidel v systému | 160 ks |
| Maximální počet svítidel na okruh | 20 ks |
| Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly | 1000 m |
| Je vybaven C-panelem (displej) | ano |
| Povolená topologie | paralelní zapojení |
| Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 1 hodina | 400 W |
| Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 2 hodiny | 216 W |
| Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 3 hodiny | 156 W |
| Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 8 hodin | 71 W |

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Průřez přívodního kabelu AC | 3 x 1,5 - 4,0 mm² |
| Typ a průřez napájecího kabelu svítidel | 2 x 1,5 - 2,5 mm² |

TOPOLOGIE

**AKU AGM 12V 12Ah
TM-AAL012.UN.B1**



Producer's datasheet:

