HLAVNÍ STANICE TM-CB 48 M2/018-C08-S00-SL ANTRACIT TM-C4.05318SPLD

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 4326 Číslo: 4326 Číslo: 4326



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**centrální baterie**
Barva/Barva dle RAL	**antracytová , RAL7016**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Stupeň ochrany	**IP30**
Záruka (korpus, elektronika)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**420 mm x 238 mm x 836 mm**

MOŽNOSTI

Maximální počet svítidel v systému	**160 ks**
Maximální počet svítidel na okruh	**20 ks**
Je vybaven C-panelem (displej)	**ano**
Povolená topologie	**paralelní zapojení**
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 1 hodina	**531 W**
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 2 hodiny	**300 W**
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 3 hodiny	**220 W**
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 8 hodin	**100 W**

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)	
Průřez přívodního kabelu AC	**3 x 1.5 - 4.0 mm²**
Typ a průřez napájecího kabelu svítidel	**2 x 1,5 - 2,5 mm²**

Systém centrální baterie **TM-CB 48 V** je moderní a energeticky úsporné řešení pro napájení nouzového osvětlení z jednoho centrálního bodu. Díky kompaktní a modulární konstrukci umožňuje systém snadnou rozšiřitelnost a připojení svítidel s celkovým výkonem až 1440 W, v závislosti na zvoleném modelu. Intuitivní a přehledný displej usnadňuje obsluhu a rychlý přístup k informacím o stavu instalace. Nízké napětí 48 V zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při montáži a servisu. V závislosti na verzi systém nabízí monitorování obvodů nebo jednotlivých svítidel, což zajišťuje neustálý dohled a spolehlivost provozu v každodenním provozu.

TOPOLOGIE

AKU AGM 12V 18Ah
TM-A5P018.UN.B1



Producer's datasheet: