

HLAVNÍ STANICE TM-CB L2-48/34 SEL ANTRACIT TM-C4.09634SELD

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 4325



Číslo: 4325



Číslo: 4325



Systém centrální baterie **TM-CB 48 V** je moderní a energeticky úsporné řešení pro napájení nouzového osvětlení z jednoho centrálního bodu. Díky kompaktní a modulární konstrukci umožňuje systém snadnou rozšiřitelnost a připojení svítidel s celkovým výkonem až 1440 W, v závislosti na zvoleném modelu. Intuitivní a přehledný displej usnadňuje obsluhu a rychlý přístup k informacím o stavu instalace. Nízké napětí 48 V zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při montáži a servisu. V závislosti na verzi systém nabízí monitorování obvodů nebo jednotlivých svítidel, což zajišťuje neustálý dohled a spolehlivost provozu v každodenním provozu.

Výrobce	TM Technologie
Aplikace	centrální baterie
Barva/Barva dle RAL	antracitová , RAL7016
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Stupeň ochrany	IP30
Záruka (korpus, elektronika)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	420 mm x 238 mm x 836 mm

MOŽNOSTI

Maximální počet svítidel v systému	160 ks
Maximální počet svítidel na okruh	20 ks
Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly	1000 m
Je vybaven C-panelem (displej)	ano
Povolená topologie	paralelní zapojení
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 1 hodina	960 W
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 2 hodiny	587 W
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 3 hodiny	407 W
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 8 hodin	187 W

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Průřez přívodního kabelu AC	3 x 1,5 - 4,0 mm²
Typ a průřez napájecího kabelu svítidel	2 x 1,5 - 2,5 mm²

TOPOLOGIE

**AKU AGM 12V 34Ah
TM-A5L034.UN.B1**



Producer's datasheet:

