

# HLAVNÍ STANICE TM-CB 48 03/055-C08-S00-SL ANTRACIT TM-C4.14455ELD

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 4326



Číslo: 4326



Číslo: 4326



Systém centrální baterie **TM-CB 48 V** je moderní a energeticky úsporné řešení pro napájení nouzového osvětlení z jednoho centrálního bodu. Díky kompaktní a modulární konstrukci umožňuje systém snadnou rozšiřitelnost a připojení svítidel s celkovým výkonem až 1440 W, v závislosti na zvoleném modelu. Intuitivní a přehledný displej usnadňuje obsluhu a rychlý přístup k informacím o stavu instalace. Nízké napětí 48 V zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při montáži a servisu. V závislosti na verzi systém nabízí monitorování obvodů nebo jednotlivých svítidel, což zajišťuje neustálý dohled a spolehlivost provozu v každodenním provozu.

Výrobce	TM Technologie
Aplikace	centrální baterie
Barva/Barva dle RAL	antracitová , RAL7016
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Stupeň ochrany	IP30
Záruka (korpus, elektronika)	60 měsíce
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	610 mm x 178 mm x 954 mm

## MOŽNOSTI

Maximální počet svítidel v systému	<b>160 ks</b>
Maximální počet svítidel na okruh	<b>20 ks</b>
Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly	<b>1000 m</b>
Je vybaven C-panelem (displej)	<b>ano</b>
Povolená topologie	<b>paralelní zapojení</b>
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 1 hodina	<b>1440 W</b>
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 2 hodiny	<b>867 W</b>
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 3 hodiny	<b>700 W</b>
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 8 hodin	<b>313 W</b>

## TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

### NAPÁJECÍ KABELY

*Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)*

Průřez přívodního kabelu AC	<b>3 x 1,5 - 4,0 mm<sup>2</sup></b>
Typ a průřez napájecího kabelu svítidel	<b>2 x 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup></b>

## TOPOLOGIE

**AKU AGM 12V 55Ah  
TM-A6L055.UN.B1**



Producer's datasheet:

