

# ROZDĚLOVAČ TM-CB M SUB - 20 OBVODŮ ANTRACIT TM-CM.2000020DA

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 33A23



Číslo: 5251/2024  
Platný do:  
20.12.2028



Číslo: 33A23



Číslo: 33A23



Číslo: 063-UWB-0591  
Platný do:  
20.12.2028



Číslo: CBM-01/24



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	centrální baterie
Barva/Barva dle RAL	antracytová , RAL7016
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Stupeň ochrany	IP30
Záruka (korpus, elektronika)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	480 mm x 196 mm x 582 mm

## MOŽNOSTI

Maximální počet svítidel v systému	400 ks
Maximální počet svítidel na okruh	20 ks
Maximální počet obvodů substance	20 ks
Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly	300 m
Možnost použití modulu I/O	ano
Povolená topologie	paralelní zapojení, hvězdicové zapojení

## Subdistribuce TM-CB M PR20

**Podružný rozvaděč umožňuje rozšíření systému o dalších 20 okruhů.**

- » počet okruhů: 20
- » maximální počet svítidel na jednom okruhu: 20
- » barva: antracit

## TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

*Telekomunikační kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)*

Maximální délka komunikačního kabelu	1000 m
Maximální odolnost	75 Ω
Maximální kapacita žíly	140 nF/km

## NAPÁJECÍ KABELY

*Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)*

Průřez přívodního kabelu AC	3 x 2,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Typ a průřez napájecího kabelu svítidel	3 x 0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Komunikační protokol	RS485, PLC

# TOPOLOGIE

