

INDUST L 1D CB N

TM-IL.L1CB0090N

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2725



Číslo: 4741/2022
Platný do:
12.09.2027



Číslo: 2725




Číslo: 2725



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení níkové cesty, označení směru úniku
Rodina	INDUST L
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerezová ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Světelný tok (napájení z baterie)	1350 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	40.7 W
Činný výkon	44.5 W
Jmenovité střídavé napětí	220-240 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	525 nm
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	1460 mm x 39 mm x 1910 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.