

INDUST L 1D CB DALI 2 N TM-IL.L1CD0090N

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2725



Číslo: 4741/2022
Platný do:
12.09.2027



Číslo: 2725



Číslo: 7505



Číslo: 2725



Číslo: V1.0



Výrobce **TM Technologie**
Aplikace **osvětlení říkové cesty, označení směru úniku**

Rodina **INDUST L**

Typ testu **CD - CB DALI2**

Pracovní režim **CB**

Stupeň ochrany **IP66, IP69**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Materiál tělesa **nerezová ocel**

Způsob instalace* **na omítku, nástěnný**

Světelný tok (napájení z baterie) **1350 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **40.7 W**

Činný výkon **42.2 W**

Jmenovité střídavé napětí **220-240 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **186-254 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **525 nm**

Minimální teplota **-25 °C**

Maximální teplota **+45 °C**

Baterie **-**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **1460 mm x 39 mm x 1910 mm**

