

# INDUST N M1 CB N TM-IN.M1CB0090N

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2825



Číslo: 5048/2023  
Platný do:  
27.07.2028



Číslo: 2825





Číslo: 2825



Číslo: V1.3



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>osvětlení otevřeného prostoru</b>
Rodina	<b>INDUST N</b>
Typ testu	<b>CB - centrální baterie</b>
Pracovní režim	<b>CB</b>
Stupeň ochrany	<b>IP66, IP69</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Materiál tělesa	<b>nerozová ocel</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, nástěnný</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>327 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>3 W</b>
Činný výkon	<b>4.5 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>186-254 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>-15 °C</b>
Maximální teplota	<b>+55 °C</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>243 mm x 114 mm x 195 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.