

# INDUST N M1 60 NM ST W TM-IN.M1STN690W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2825



Číslo: 5048/2023  
Platný do:  
27.07.2028



Číslo: 2825



Číslo: 2825





Číslo: DIT\_001



Číslo: V1.3



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Výrobce                                      | <b>TM Technologie</b>                |
| Aplikace                                     | <b>osvětlení otevřeného prostoru</b> |
| Rodina                                       | <b>INDUST N</b>                      |
| Barva/Barva dle RAL                          | <b>bílý , RAL9003</b>                |
| Typ testu                                    | <b>standard</b>                      |
| Pracovní režim                               | <b>NM</b>                            |
| Jmenovitá pracovní doba                      | <b>1 h</b>                           |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP66, IP69</b>                    |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK08</b>                          |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>I</b>                             |
| Materiál tělesa                              | <b>ocel</b>                          |
| Způsob instalace*                            | <b>na omítku, nástěnný</b>           |
| Světelný tok ( napájení z baterie )          | <b>327 lm</b>                        |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>                           |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>3 W</b>                           |
| Činný výkon                                  | <b>1.2 W</b>                         |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>210-250 V</b>                     |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>                       |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>                        |
| Minimální teplota                            | <b>+ 0 °C</b>                        |
| Maximální teplota                            | <b>+40 °C</b>                        |
| Baterie                                      | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b> |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>24 měsíce</b>                     |
| Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]             | <b>243 mm x 114 mm x 195 mm</b>      |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.