ITECH C1 302 M AT W COLD
TM-IT.C1ATM36CW

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0926

Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027

Číslo: 88-137960

Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030

Číslo: 0926


Číslo: 0926

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ITECH**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK06**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**238 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2 W**
Činný výkon	**6.4 W**
Životnost LED	**100000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	8	18,5	-	-
3	9,5	21	-	-
4	10,5	25	-	-
5	7	27	-	-
6	4,5	25	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4,5	16	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx