TM TECHNOLOGIE

ITECH C2 305 M DATA2 B
TM-IT.C2DDM360B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0926 | Číslo: 4570/2022 Platný do: 10.04.2027 | Číslo: 88-137960 | Číslo: B_BK_60112_0422_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 0926 | Číslo: 0926 | Číslo: DIT.V1.01

Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ITECH**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Typ testu	**DATA2**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK06**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**478 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**4.5 W**
Činný výkon	**6 W**
Životnost LED	**100000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**





* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.