

ITECH C2 305 M DALI-2 W TM-IT.C2DLM360W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0925



Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027



Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030




Číslo: 0925



Číslo: 7492



Číslo: 0925



Číslo: DIT_001



Číslo: V2.12





Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech>

Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ITECH
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	DALI2
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK06
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Struktura barvy	hladká, lesk
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem

Světelný tok (napájení z baterie)	478 lm
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.5 W
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Typ DALI	A
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.