

ITECH S1 60 NM AT B TM-IT.S1ATN660B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0925



Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027



Číslo: 88-137960




Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0925



Číslo: 0925




Číslo: V1



Číslo: V2.12







| | |
|--|---|
| Výrobce | TM TECHNOLOGIE |
| Aplikace | osvětlení otevřeného prostoru |
| Rodina | ITECH |
| Barva/Barva dle RAL | černá , RAL9005 |
| Typ testu | autotest |
| Pracovní režim | NM |
| Jmenovitá pracovní doba | 1 h |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK06 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | II |
| Materiál tělesa | plast |
| Způsob instalace* | na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem |
| Světelný tok (napájení z baterie) | 377 lm |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 2 W |
| Činný výkon | 1.2 W |
| Jmenovité střídavé napětí | 210-250 V |
| Životnost LED | 50000 h |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Minimální teplota | + 0 °C |
| Maximální teplota | +40 °C |
| Baterie | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 36 měsíce |
| Rozměry H x Ø [±2 mm] | 74 mm x 171 mm |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



| |  |  |  |  |
|-----|---|---|---|---|
| 2,5 | 6 | 14 | 6 | 14 |
| 3 | 7 | 16 | 7 | 16 |
| 4 | 8 | 18 | 8 | 18 |
| 5 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| 6 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| 7 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$