

# ITECH W1 60 NM ST W TM-IT.W1STN660W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0925



Číslo: 4570/2022  
Platný do:  
10.04.2027



Číslo: 88-137960



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 0925



Číslo: 0925





Číslo: DIT\_001



Číslo: V2.12



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>evakuační osvětlení</b>
Rodina	<b>ITECH</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>bílý , RAL9003</b>
Typ testu	<b>standard</b>
Pracovní režim	<b>NM</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>1 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP65</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK06</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>358 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2 W</b>
Činný výkon	<b>1.2 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+ 0 °C</b>
Maximální teplota	<b>+40 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>24 měsíce</b>
Rozměry <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>74 mm x 171 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.