

INDUST JW M1 CBA B TM-JW.M1CBM090B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3425



Číslo: 3425



Číslo: 3425





Číslo: V2



Číslo: V1.0



Výrobce	TM TECHNOLOGIE
Applikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	INDUST J
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	CBM - adresovatelná centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	nástěnný
Světelný tok (napájení z baterie)	350* lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3 W
Činný výkon	4.4 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	206 mm x 134 mm x 167 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.