

INDUST JW M5 CBA B TM-JW.M5CBM090B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3425



Číslo: 3425



Číslo: 3425





Číslo: DIT_004



Číslo: V1.0



| | |
|--|--|
| Výrobce | TM Technologie |
| Applikace | osvětlení otevřeného prostoru |
| Rodina | INDUST J |
| Barva/Barva dle RAL | černá , RAL9005 |
| Typ testu | CBM - adresovatelná centrální baterie |
| Pracovní režim | CB |
| Stupeň ochrany | IP66, IP69 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK08 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | I |
| Materiál tělesa | ocel |
| Způsob instalace* | nástěnný |
| Světelný tok (napájení z baterie) | 540* lm |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 5.8 W |
| Činný výkon | * W |
| Jmenovité střídavé napětí | 210-250 V |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | 186-254 V |
| Životnost LED | 50000 h |
| Teplota barvy | 5700 |
| Minimální teplota | -15 °C |
| Maximální teplota | +55 °C |
| Baterie | - |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 60 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 206 mm x 134 mm x 167 mm |



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.