
ONTEC E E1E 01 CB W
TM-OE.EECB0000W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0226 | Číslo: 6233/2026 Platný do: 10.10.2026 | Číslo: 88-141776 Platný do: 31.12.2027 | Číslo: B_BK_60112_0425_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 0226 | Číslo: 2314475.01-UAE Platný do: 19.10.2028 | Číslo: 0226 | Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**ONTEC E**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Struktura barvy	**matná , setén, hladká**
Typ testu	**CB - centrální baterie**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Obsahuje piktogram v kompletu	**ano**
Rozměry piktogramu	**265x139 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**250x125 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Číslo grafiky	**K3**
Jas	**>150 cd/m²**
Viditelnost	**25 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**1.5 W**
Činný výkon	**2.4 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+55 °C**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.