

# ONTEC E E1P 01 CB L TM-OE.EPCB0000L

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0225



Číslo: 4408/2021  
Platný do:  
09.10.2026



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 0225




Číslo: 0225



Číslo: V1.12



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>nouzová svítidla</b>
Aplikace	<b>označení směru úniku</b>
Rodina	<b>ONTEC E</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>žlutá , RAL1016</b>
Struktura barvy	<b>matná , setén, hladká</b>
Typ testu	<b>CB1 - centrální baterie</b>
Pracovní režim	<b>CB</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK05</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný</b>
Přizpůsobení k používání piktogramu	<b>ano</b>
Obsahuje piktogram v kompletu	<b>ano</b>
Rozměry piktogramu	<b>265x139 mm</b>
Rozměry evakuačního znamení	<b>250x125 mm</b>
Typ piktogramu	<b>fólie</b>
Číslo grafiky	<b>K3</b>
Jas	<b>&gt;300 cd/m<sup>2</sup></b>
Viditelnost	<b>25 m</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>186-254 V</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>1 W</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Minimální teplota	<b>-15 °C</b>
Maximální teplota	<b>+55 °C</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>277 mm x 33 mm x 153 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.