ONTEC E E1P 301 M DALI W
TM-OE.EPDAM300W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0226

Číslo: 6233/2026
Platný do: 10.10.2026

Číslo: B_BK_60112_0425_2024
Platný do: 24.01.2030

Číslo: 0226

Číslo: 3333


Číslo: 0226

Číslo: DIT.V1.01

Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**ONTEC E**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Struktura barvy	**matná , setén, hladká**
Typ testu	**DALI**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Obsahuje piktogram v kompletu	**ano**
Rozměry piktogramu	**265x139 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**250x125 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Číslo grafiky	**K3**
Jas	**>300 cd/m²**
Viditelnost	**25 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**1 W**
Činný výkon	**5.2 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.