

ONTEC G E1E 180 M AT B TM-OG.EEATM800B

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 03A25



Číslo: 4420/2021
Platný do:
05.09.2026



Číslo: 88-128652



Číslo:
B_BK_60112_0425_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 03A25



Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 03A25




Číslo: DIT_001



Číslo: V1.19



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	ONTEC G
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Struktura barvy	matná , setén, hladká
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	125x125 mm
Rozměry evakuačního znamení	250x125 mm
Typ piktogramu	fólie
Číslo grafiky	K6
Logo piktogramu	TM Technologie
Jas	>350 cd/m²
Viditelnost	25 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	0.9 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	251 mm x 29 mm x 198 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.