

# ONTEC G E1E 180 M AT R TM-OG.EEATM800R

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 03A25



Číslo: 4420/2021  
Platný do:  
05.09.2026



Číslo: 88-128652



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 03A25



Číslo:  
2291559.02-UAE  
Platný do:  
05.11.2026



Číslo: 03A25




Číslo: DIT\_001



Číslo: V1.19



|  |  |
|--|--|
| Výrobce                                      | <b>TM Technologie</b>  |
| Kategorie                                    | <b>nouzová svítidla</b>  |
| Aplikace                                     | <b>označení směru úniku</b>                                      |
| Rodina                                       | <b>ONTEC G</b>   |
| Barva/Barva dle RAL                          | <b>růžová , RAL4010</b>  |
| Struktura barvy                              | <b>matná , setén, hladká</b>                                     |
| Typ testu                                    | <b>autotest</b>  |
| Pracovní režim                               | <b>M</b>   |
| Jmenovitá pracovní doba                      | <b>3 h</b>   |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP20</b>  |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK05</b>  |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>II</b>  |
| Materiál tělesa                              | <b>plast</b>   |
| Způsob instalace*                            | <b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní</b> |
| Přizpůsobení k používání piktogramu          | <b>ano</b>   |
| Obsahuje piktogram v kompletu                | <b>ano</b>   |
| Rozměry piktogramu                           | <b>125x125 mm</b>  |
| Rozměry evakuačního znamení                  | <b>250x125 mm</b>  |
| Typ piktogramu                               | <b>fólie</b>   |
| Číslo grafiky                                | <b>K6</b>  |
| Logo piktogramu                              | <b>TM Technologie</b>  |
| Jas  | <b>&gt;350 cd/m<sup>2</sup></b>                                  |
| Viditelnost                                  | <b>25 m</b>  |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>  |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>210-250 V</b>   |
| Jmenovité stejnosměrné napětí                | <b>- V</b>   |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>   |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>0.9 W</b>   |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>   |
| Minimální teplota                            | <b>+10 °C</b>  |
| Maximální teplota                            | <b>+35 °C</b>  |
| Baterie                                      | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>                             |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>36 měsíce</b>   |
| Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]             | <b>251 mm x 29 mm x 198 mm</b>                                   |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.