
ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W
TM-OG.EPDLM300W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 0326 | Číslo: 6227/2026 Platný do: 05.09.2031 | Číslo: B_BK_60112_0425_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 0326 | Číslo: 7090 | Číslo: 0326 | Číslo: DIT.V1.01 | Číslo: V3.0



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku**
Rodina	**ONTEC G**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Struktura barvy	**matná , setén, hladká**
Typ testu	**DALI2**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Obsahuje piktogram v kompletu	**ano**
Rozměry piktogramu	**125x125 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**250x125 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Číslo grafiky	**K6**
Logo piktogramu	**TM TECHNOLOGIE**
Jas	**>350 cd/m²**
Viditelnost	**25 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**1.8 W**
Činný výkon	**6.7 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**+10 °C**
Maximální teplota	**+35 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**251 mm x 29 mm x 198 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.