

# ONTEC R C1 60 NM AT K TM-OR.C1ATN600K

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 0425



Číslo: 4410/2021  
Platný do:  
04.09.2026



Číslo: 88-128814



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Platný do:  
24.01.2030




Číslo: 0425



Číslo:  
2291559.02-UAE  
Platný do:  
05.11.2026




Číslo: 0425




Číslo: V1



Číslo: V3.0



Výrobce	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Aplikace	<b>evakuační osvětlení</b>
Rodina	<b>ONTEC R</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>zelená , RAL6018</b>
Typ testu	<b>autotest</b>
Pracovní režim	<b>NM</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>1 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK03</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný, stropní, pod úhlem</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>306 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2 W</b>
Činný výkon	<b>1.2 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+10 °C</b>
Maximální teplota	<b>+35 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>36 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>130 mm x 31 mm x 130 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$