ONTEC S C1 302 M AT W COLD
TM-OS.C1ATM36CW


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1026 | Číslo: 4662/2022 Platný do: 02.06.2027 | Číslo: 88-139797 | Číslo: B_BK_60112_0426_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 1026 | Číslo: 2291559.02-UAE Platný do: 05.11.2026 | Číslo: 1026 | Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ONTEC S**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**225 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2 W**
Činný výkon	**6.5 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

Emin ≥ 1 lx