ONTEC S C1 60 NM AT W
TM-OS.C1ATN660W


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1026 | Číslo: 4662/2022 Platný do: 02.06.2027 | Číslo: 88-139797 | Číslo: B_BK_60112_0426_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 1026 | Číslo: 2291559.02-UAE Platný do: 05.11.2026 | Číslo: 1026 | Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**evakuační osvětlení**
Rodina	**ONTEC S**
Barva	**bílý**
Barva dle RAL	**RAL9003**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**NM**
Jmenovitá pracovní doba	**1 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**282 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2.5 W**
Činný výkon	**1.2 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

Emin ≥ 1 lx