

# ONTEC S C1 302 M DALI W COLD TM-OS.C1DAM36CW

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022  
Platný do:  
02.06.2027



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1025



Číslo: 4909



Číslo: 1025



Číslo: V1




Číslo: V3.0



Výrobce	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Kategorie	<b>nouzová svítidla</b>
Aplikace	<b>evakuační osvětlení</b>
Rodina	<b>ONTEC S</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>bílý , RAL9003</b>
Typ testu	<b>DALI</b>
Pracovní režim	<b>M</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP65</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Struktura barvy	<b>hladká, lesk</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem</b>

Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>225 lm</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2 W</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>-15 °C</b>
Maximální teplota	<b>+40 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>
Typ DALI	<b>A</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>60 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$