ONTEC S M1 180 M AT B
TM-OS.M1ATM860B


Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1026 | Číslo: 4662/2022 Platný do: 02.06.2027 | Číslo: 88-139797 | Číslo: B_BK_60112_0426_2024 Platný do: 24.01.2030 | Číslo: 1026 | Číslo: 2291559.02-UAE Platný do: 05.11.2026 | Číslo: 1026 | Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**ONTEC S**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Světelný tok (napájení z baterie)	**150 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**2.5 W**
Činný výkon	**3.3 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**+ 0 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

Emin ≥ 0,5 lx