TM TECHNOLOGIE

ONTEC S M2 302 M AT B COLD
TM-OS.M2ATM36CB

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 1026

Číslo: 4662/2022
Platný do:
02.06.2027

Číslo: 88-139797

Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030

Číslo: 1026

Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
05.11.2026


Číslo: 1026

Číslo: DIT.V1.01


Číslo: V3.1



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina	**ONTEC S**
Barva	**černá**
Barva dle RAL	**RAL9005**
Typ testu	**autotest**
Pracovní režim	**M**
Jmenovitá pracovní doba	**3 h**
Stupeň ochrany	**IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**II**
Materiál tělesa	**plast**
Způsob instalace*	**na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**
Jas	**- cd/m²**
Světelný tok (napájení z baterie)	**241 lm**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**4.7 W**
Činný výkon	**6.5 W**
Životnost LED	**50000 h**
Jmenovité střídavé napětí	**210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**- V**
Teplota barvy	**5700 K**
Minimální teplota	**-15 °C**
Maximální teplota	**+40 °C**
Baterie	**LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

Emin ≥ 0,5 lx