

# ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022  
Platný do:  
01.06.2027



Číslo: 88-139797



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
23.01.2030



Číslo: 1025



Číslo:  
2291559.02-UAE  
Platný do:  
04.11.2026




Číslo: 1025



Číslo: V3.0



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Aplikace	<b>osvětlení otevřeného prostoru</b>
Rodina	<b>ONTEC S</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>černá , RAL9005</b>
Typ testu	<b>standard</b>
Pracovní režim	<b>M</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>1 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP65</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>II</b>
Materiál tělesa	<b>plast</b>
Způsob instalace*	<b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>576 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>4.5 W</b>
Činný výkon	<b>6.8 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>- V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>-15 °C</b>
Maximální teplota	<b>+40 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>24 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.